



## Ультракороткофокусный проектор с разрешением FullHD


### FEATURES

- Проекционное отношение 0,33:1 T.R.
- Разрешение FullHD 1080p
- Богатый набор входных и выходных разъемов, включая порт HDMI
- Полная поддержка 3D через порт HDMI v.1.4
- Динамик мощностью 20 Вт для воспроизведения аудиоконтента без использования сторонней акустической системы
- Гарантия 5 лет на проектор / 3 года на лампу (или 2 000 часов, в зависимости от того, что наступит раньше).
- Совместимость с беспроводной презентационной системой Vivitek NovoConnect, позволяющей транслировать пользовательский контент с мобильных устройств учителя и учеников на проектор
- Настенный кронштейн ( по заказу)
- Upon request, free of charge wall-mount bracket



## Проектор способен с малого расстояния обеспечить отображение мельчайших деталей на большом экране.

D758UST – это великолепный ультракороткофокусный проектор, предназначенный для использования в сфере образования и обеспечивающий изображения размером от 88 до 110 дюймов по диагонали при ультракоротком проекционном расстоянии. Это позволяет проводить презентации без затенения экрана посторонними предметами и без бликов, попадающих в глаза докладчику и мешающих ему говорить. Проектор обеспечивает высокую яркость 3 500 ANSI lm и большую контрастность 10 000:1, что позволяет получить изображения безупречного качества. Проектор DH758UST может быть легко установлен с использованием настенного кронштейна от Vivitek.



## DH758UST

## SPECIFICATIONS

Image	<b>Тип дисплея</b>	DLP® технология от Texas Instruments
	<b>Яркость</b>	3500 ANSI Lumens
	<b>Реальное разрешение</b>	1080p (1920x1080)
	<b>Максимальное разрешение</b>	WUXGA (1920 x 1200) @60Hz
	<b>Оригинальный формат изображения</b>	16:9
	<b>Контрастность</b>	10 000:1
	<b>Коррекция трапецидальных искажений</b>	По вертикали: +/- 40°
Optical	<b>Проекционное отношение</b>	0,33: 1
	<b>Зум фокусировка</b>	Фиксированный 1x
	<b>Размер изображения (по диагонали)</b>	88 дюймов - 110 дюймов
	<b>Проекционное расстояние</b>	341 - 510 мм
	<b>Объектив проектора</b>	F = 2,5, f = 5,1 мм
	<b>Оффсет</b>	124%
Features	<b>Особенности</b>	3D Ready (DLP-Link PC + Video), Direct 3D (HDMI 1.4a), Поддержка основных форматов 3D (top/bottom right/left frame sequential), Блокировка клавиатуры
Compatibility	<b>Video</b>	SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1 080i, 1 080p), NTSC (M, 3,58/4,43 МГц), PAL (B,D,G,H,I,M,N) SECAM (B,D,G,K,K1,L)
Connectivity	<b>Порты ввода / вывода</b>	VGA-вход (15pin D-Sub) (x2), Количество портов HDMI NA (x2: HDMI/MHLx1, HDMIx1), S-Video, Композитный видеосигнал, Аудио вход (RCA), Аудио вход (Mini-Jack), VGA-выход (15pin D-Sub), Аудио выход (Mini-Jack), RJ45, RS-232, USB A (Только для питания), USB B (Сервисный), Микрофон (Mini-Jack)
General	<b>Размеры (Ш x Г x В)</b>	287,7 x 374,5 x 122,6 мм (без учета высоты зеркала)
	<b>Вес</b>	5 кг kg
	<b>Мощность</b>	Электросеть переменного тока с напряжением 100-240 В и частотой 50-60 Гц. Потребление: 320 Вт (Экономичный режим), 380 Вт (Стандартный режим), <0,5 Вт (Режим ожидания)
	<b>Тип лампы и срок службы</b>	3 000/7 000 часов (Стандартный / Экономичный режим) 280 Вт / 230 Вт
	<b>Динамики</b>	10 Вт x 2
	<b>Уровень шума</b>	37 дБ/33 дБ (Стандартный/Экономичный режим)
	<b>Standard Accessories</b>	Кабель VGA, Руководство пользователя (CD), Инструкция по началу работы, Гарантийный талон (если используется в данном регионе), Пульт дистанционного управления (с батареей), Шнур питания
	<b>Optional Accessories</b>	Запасная лампа (партномер) (5811119833-SVV), 3D очки (партномер) (3534257700), Универсальный настенный кронштейн (Т.Р. 0.35:1) (%WM-3), Пульт дистанционного управления (партномер) (5041841300)
	<b>Warranty</b>	Гарантия для образовательных учреждений
	<b>UPC код</b>	81309702024 6

