



## NovoProjector DH858ZN

### Особенности

- "Встроенное беспроводное решение для совместной работы NovoConnect, доступное в корпоративной и образовательной версиях Беспроводная презентация и дублирование экрана; Аннотации и модерация; Отображение до четырех экранов одновременно; Простое в использовании ПО NovoConnect, программа запуска, веб-портал для обмена контентом с любого устройства (BOYD); Дублирование экрана по сети; Двойные сети для разделения гостевых и служебных сетей с конфигурацией, защищенной паролем."
- Обеспечивает изображение до 300 дюймов Вт с яркостью 4800 люмен, собственное разрешение 1080p и коэффициент контрастности 15000: 1
- Технология DLP® и BrilliantColor™
- Срок службы лампы до 4000 часов в эко режиме
- Горизонтальное и вертикальное трапецеидальное искажение с геометрической регулировкой по 4 углам
- Коэффициент увеличения 1,5x для гибкости установки
- Новое экранное меню управления (OSD) для простоты использования и улучшенного контроля над параметрами просмотра
- viviBlack повышает уровень черного для повышения контрастности
- Экологичный дизайн и соответствие требованиям



## Мощный многофункциональный проектор "все в одном" со встроенным устройством для беспроводного сотрудничества NovoConnect

Vivitek NovoProjector - это инновационное многофункциональное проекционное устройство со встроенными функциями беспроводного сотрудничества NovoConnect. Превосходное изображение с яркостью 4,800 лм и разрешением 1080p. Встроенные инструменты беспроводного сотрудничества NovoConnect включают в себя беспроводную презентацию, зеркалирование экрана, функции аннотации и модерации в комбинации с возможностью демонстрации четырех пользовательских экранов одновременно и подключения множества участников. Кросс-платформенная совместимость обеспечивает простое соединение с Windows, macOS, Ubuntu, Android, Chromebook и iOS устройствами. NovoProjector DH858N работает с опциональными модулями Launcher для гостей для установки прямого беспроводного соединения с портативных компьютеров к NovoProjector. NovoConnect app может использоваться сотрудниками или частыми пользователями как с компьютеров, так и с мобильных устройств. DH858N идеально подходит для комнат среднего размера.



## DH858N Спецификации

Изображение	<b>Проекционная технология</b>	Один чип 0.65" DLP технология от TI
	<b>Яркость</b>	4800 Ансилюмен
	<b>Реальное разрешение</b>	1080p (1920 x 1080)
	<b>Максимальное разрешение</b>	WUXGA (1920x1200) @60Hz
	<b>Контрастность</b>	15,000:1
	<b>Оригинальный формат изображения</b>	16:10
	<b>Коррекция трапециевидных искажений</b>	±30 градусов; ±30 шагов
Оптический	<b>Проекционное отношение</b>	1.39 - 2.09
	<b>Размер изображения (по диагонали)</b>	26.7" - 334"
	<b>Проекционное расстояние</b>	1.2 - 10 м
	<b>Объектив проектора</b>	F=2.42 - 2.97 , f=20.70 - 31.05 мм
	<b>Фокусировка и масштабирование</b>	1.5x
	<b>Оффсет</b>	114.9% ±5%
	<b>Фокус</b>	60 см @80"
Особенности	<b>Особенности</b>	3D возможности, 3D Ready (DLP-Link PC + Video), Direct 3D (HDMI 1.4a), Поддержка основных форматов 3D (top/bottom right/left frame sequential), Беспроводное подключение
Совместимость	<b>Видео</b>	SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B,D,G,H,I,M,N) SECAM (B,D,G,K,K1,L)
Возможность подключения	<b>Порты ввода / вывода</b>	VGA-вход (15pin D-Sub), Количество портов HDMI v.1.4 (x2), Аудио вход (Mini-Jack), VGA-выход (15pin D-Sub), Аудио выход (Mini-Jack), IP Telnet RJ-45, Триггер 12B (Ø3.5mm mini jack), RS-232, USB A ((5V/ 1.5A) (Питание), USB MiniB (Сервис)

Основные	<b>Тип лампы и срок службы</b>	1,500 / 3,500 часов (норм./ эко режим), 370Вт/280Вт
	<b>Динамики</b>	10 Вт (моно)
	<b>Размеры (Ш x Г x В)</b>	314 x 213 x 126 мм
	<b>Вес</b>	3.4 кг
	<b>Уровень шума</b>	38 дБ/34дБ (норм./ эко режим)
	<b>Мощность</b>	340Вт (норм режим), 270Вт (эко режим), <0.5Вт (режим ожидания), <2Вт (режим ожидания сети)
	<b>Гарантия</b>	Стандартная гарантия: Гарантия на проектор 3 года гарантия на лампу 1 год или 1000 часов (в зависимости от того что наступит раньше)
	<b>Стандартные аксессуары</b>	Кабель VGA, Руководство пользователя (CD), Инструкция по началу работы, Гарантийный талон (если используется в данном регионе), Пульт дистанционного управления (с батареей), Шнур питания
	<b>Дополнительные аксессуары</b>	Запасная лампа (партиномер) (SS-5811126482-VV), Пульт дистанционного управления (партиномер) (5042149001)
	<b>УРС код</b>	813097024756