



DU857 - это компактный портативный проектор высокой яркости с потрясающими цветами и гибкими возможностями подключения



Особенности

- Технология DLP® с BrilliantColor™ для яркого и насыщенного качества изображения
- Высокая яркость 5000 Lm и срок службы лампы 4000 часов в экономичном режиме
- Простая коррекция изображения с 4 угловыми настройками, горизонтальной и вертикальной коррекцией трапецеидального искажения
- Коэффициент фокусировки 1,5x для гибкости установки
- Питание через USB-A (5 В / 1,5 А) позволяет подключать мультимедийные устройства на базе HDMI или беспроводные устройства совместной работы NovoConnect: NC-X300, NovoPro и NC-X700
- Новое экранное меню управления (OSD) для простоты использования и улучшенного управления параметрами просмотра
- Технология viviBlack повышает уровень черного для повышения контрастности
- Поддерживает управление сетью
- Экологичный дизайн



Проектор DU857 специально разработан для небольших конференц-залов.

Проектор Du857 обеспечивает высокую производительность благодаря разрешению WUXGA, яркости 5000 люмен и коэффициенту контрастности 15 000: 1. Небольшой вес проектор 3,4 кг, а также гибкий коэффициент фокусировки 1,5х позволяет легко перемещать проектор между различными конференц-залами и идеально подходит для деловых поездок.



DU857 Спецификации

Изображение	Проекционная технология	DLP® технология от Texas Instruments
	Яркость	5000 Ансилюмен
	Реальное разрешение	WUXGA (1920x1200)
	Максимальное разрешение	WUXGA (1920x1200)@60Hz
	Контрастность	15,000:1
	Оригинальный формат изображения	16:10
	Коррекция трапециевидных искажений	По вертикали: +/-30°; По горизонтали: +/- 30°
Оптический	Проекционное отношение	1.39 - 2.09
	Размер изображения (по диагонали)	26.7" - 334"
	Проекционное расстояние	1.2 - 10 м
	Объектив проектора	F=2.42 - 2.97 , f=20.70 - 31.05 мм
	Фокусировка и масштабирование	1.5x
	Оффсет	114.9% +/- 5%
	Фокус	Ручной
Особенности	Особенности	3D возможности, 3D Ready (DLP-Link PC + Video), Direct 3D (HDMI 1.4a)
Совместимость	Видео	SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B,D,G,H,I,M,N) SECAM (B,D,G,K,K1,L)
Возможность подключения	Порты ввода / вывода	VGA-вход (15pin D-Sub) (1x), Количество портов HDMI 1.4a (2x), Аудио вход (Mini-Jack) (1x), VGA-выход (15pin D-Sub) (1x), Аудио выход (Mini-Jack) (1x), RJ45 (1x), Триггер 12B (Ø3.5mm mini jack), RS-232 (1x), USB A (x2 (5V/ 1.5A) (Питание)), USB MiniB (Сервис)
Основные	Тип лампы и срок службы	3,000/4,000/5,000 часов (Нормальный/Эко/Динамический), 310/250Вт
	Динамики	10 Вт
	Размеры (Ш x Г x В)	314 x 213 x 126 мм
	Вес	3.4 кг
	Уровень шума	38Дб /34 Дб (Стандартный/Эко.режим)
	Мощность	АС 110-240V, 50/60 Гц
	Гарантия	Стандартная гарантия: Гарантия на проектор 3 года гарантия на лампу 1 год или 1000 часов (в зависимости от того что наступит раньше)
	Стандартные аксессуары	Кабель VGA, Инструкция по началу работы, Гарантийный талон (если используется в данном регионе), Пульт дистанционного управления (с батареей), Шнур питания
	Дополнительные аксессуары	Запасная лампа (партиномер) (5811120589-S), Пульт дистанционного управления (партиномер) (5042149001)
	UPC код	813097 024732